USER MANUAL

P11A

HEATED VEST	
Fabricant	Shenzhen Yiyu Technology Trade Co., LTD
Address	Building3407, East Tower, Block 6, Phase 2, Tian'an Cloud Valley Industrial Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
E-mail	YIYU@15JP.CN

EU REP **eVatmaster Consulting Gmbh**
Raiffeisen Street2B11,63110 Rodgau, Hessen,Germany
contact@evatmaster.com

UK REP **EVATOST CONSULTING LTD**
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

POLYESTER + PLASTIQUE — BAC JAUNE TRI

Cet appareil et les piles sont recyclables — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

quefairedemesdechets.fr

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

EN

■Schematic:

①Output(USB-A1) ②Output(USB-A2) ③Input(Type-C)
④Input(Micro) ⑤Battery capacity indicator ⑥Switch button



■Product Specification:

- Product Model: P11A
- Battery Type: Lithium-ion Polymer Cell
- Input(Type-C): 5V⎓2A
- Output(Type-C): 5V⎓2.4A
- Output(USB-A1): 5V⎓2.1A
- Output(USB-A2): 5V⎓2.1A
- Charging Time: About 5.5 hours(Use PD 10W adapter)
- Working Temperature: 0°C-50°C
- Product Size: (L)139×(W)68×(H)16mm
- Product Weight: ≈222g

EN

■Instructions:

1.Product turn on

This product has automatic detection and identification function, which can automatically identify the cell phone device so as to power on the output; if it cannot automatically identify the turn on, please press the "Switch Button" to start.

2.Short press once display the remaining power

The 4 LED indicator shows the power status below:

Power indicator: ● Light on ● Light off	Remaining power
●●●●	0%
●●●●	1%-25%
●●●●	25%-50%
●●●●	50%-75%
●●●●	75%-100%

EN

3.Charge the power bank through power adapter

This power bank comes with one Type-C input port, one Micro USB input port, connect with the phone power adapter, you can charge for this power bank by any input ports, the LED power indicator lights flash when charging, 4 LED power indicator light keep ON when full charged.

⚠ Please Note:

If swells or liquid leakage phenomenon occurs during working, stop using it immediately.



Type-C input



Micro input

EN

4.Charge for cell phones, ipad and other digital products

The power bank has 2 USB-A output ports, connect the digital product with any output port, it can charge for the digital product. During the charging process of digital products, the LED battery indicator lights up. When the digital product is full charged, please stop charging to the digital device, and the LED power indicator off.

⚠ Please Note:

When the power remaining is low, the power indicator flash for warning, the device can' t output at this moment.



USB-A1/A2 Output



EN

■Please Attention:

- Full charge the product with your first time use;
- If swell, leakage, deformation, immerse in water, short circuit occurs, stop using immediately;
- Don' t drop the device or use it in the high temperature, moist, strong magnetic environment;
- Please put the power bank on the place where kids can' t reach;
- Don' t leave the product on the car dashboard, the high temperature will damage the device cause by strong sunlight irradiation;
- Don' t throw any debris in the input output ports, or it may cause damaged or short circuit;
- Avoid the unusual results happen, please use the standard or original packaged charging cable, power adapter etc;
- Don' t use the all in one cable to charge multi devices simultaneously, it may cause damage to the power bank;
- Please confirm whether you device input voltage is the same with the power bank' s output voltage before charging;
- Over discharge may occur if long time lay aside, in order to not affect the performance, please full charge and discharge the power bank at least every 3 months.

■Warning:

- The device include Li-ion battery cell, don' t disassemble the power bank' s shell without permission, may cause the cell damaged or other danger;
- Don' t disassemble, press, puncture or make it short circuit, don' t throw into water, fire or exposed outside that above 60°C, to avoid catching fire and other danger;
- The device has over heat protection, it will stop working when the environment' s temperature exceed the normal condition, you should put it in the normal environment, then restore it' s output by short press the button.

MANUAL DEL USUARIO

P11A

HEATED VEST	
Fabricant	Shenzhen Yiyu Technology Trade Co., LTD
Address	Building3407, East Tower, Block 6, Phase 2, Tian'an Cloud Valley Industrial Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
E-mail	YIYU@15JP.CN

EU REP **eVatmaster Consulting Gmbh**
Raiffeisen Street2811,63110 Rodgau, Hessen,Germany
contact@evatmaster.com

UK REP **EVATOST CONSULTING LTD**
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

We strictly act as an EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/export of the product. Therefore, we are not responsible for any other sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

We strictly act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/export of the product. Therefore, we are not responsible for any other sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

POLYESTER + PLASTIQUE — BAC DE TRI

Cet appareil et les piles sont recyclables — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

quefairedemesdechets.fr

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ESP

■Esquemático:

①Salida(USB-A1) ②Salida(USB-A2) ③Entrada(Type-C)
④Entrada(Micro) ⑤Indicador LED de capacidad de la batería
⑥Boton interruptor



■Especificación del producto:

- Modelo del producto: P11A
- Tipo de batería: Célula de polímero de iones de litio
- Entrada(Type-C): 5V⎓2A
- Salida(Type-C): 5V⎓2.4A
- Salida (USB-A1): 5V⎓2.1A
- Salida (USB-A2): 5V⎓2.1A
- Tiempo de carga: Unas 5.5 horas (use un adaptador PD10W)
- Temperatura de trabajo: 0°C-50°C
- Tamaño del producto: (L)139×(W)68×(H)16mm
- Peso del producto: ≈222g

ESP

■Instrucciones de uso:

1.Encendido del producto

Este producto tiene la función de detección e identificación automática, que puede identificar automáticamente el dispositivo de teléfono celular con el fin de encender la salida; si no puede identificar automáticamente el poder en, por favor, pulse el "Botón de interruptor" para empezar.

2.Una sola pulsación corta del interruptor muestra la energía restante de la fuente de alimentación móvil

Los 4 indicadores de energía LED indican respectivamente el estado de energía de la siguiente manera:

Indicador : ● Encender ● Apagar	Capacidad restante:
●●●●	0%
●●●●	1%-25%
●●●●	25%-50%
●●●●	50%-75%
●●●●	75%-100%

ESP

3.Cargael power bank a través del adaptador de corriente

Este banco de energía viene con un puerto de entrada Type-C, un puerto de entrada Micro USB, se conecta con el adaptador de corriente del teléfono, puede cargar este banco de energía por cualquier puerto de entrada, la luz indicadora de energía LED parpadea cuando se carga, 4 indicadores de energía LED la luz se mantiene encendida cuando está completamente cargada.

⚠ Precauciones:

En caso de que se detecte que el producto se abulta o tiene fugas durante el uso, deje de usarlo inmediatamente.



Type-C Entrada



Micro Entrada

ESP

4.Alimentación para productos digitales como teléfonos móviles y tabletas

El banco de energía tiene 2 puertos de salida USB-A, conecta el producto digital con cualquier puerto de salida, puede cargar el producto digital, durante el proceso de carga de productos digitales, el indicador LED se enciende. Cuando el producto digital está completamente cargado, deje de suministrar energía al dispositivo digital, luego el indicador LED se apaga.

⚠ Nota:

Cuando la potencia de esta fuente de alimentación móvil es demasiado baja, el indicador de potencia parpadeará y la salida de la fuente de alimentación no podrá realizarse en este momento.



USB-A1/A2 Salida

ESP

■Precauciones:

- Cargue completamente el producto antes de usarlo por primera vez;
- Si este producto presenta anomalías como hinchazón de la batería, fugas, deformación, inmersión en agua o cortocircuito, deje de usarlo inmediatamente;
- No deje caer ni utilice este producto en entornos de alta temperatura, humedad, campos magnéticos fuertes y otros;
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños;
- No deje este producto en un automóvil. La alta temperatura dentro del automóvil bajo la luz solar intensa puede dañar este producto;
- No coloque ningún objeto extraño en los orificios de entrada y salida USB del producto para evitar cortocircuitos o daños;
- Para evitar un uso anormal de este producto, utilice cables de carga, adaptadores de corriente y otros accesorios calificados o que se ajusten a los teléfonos móviles;
- No utilice cables de datos todo en uno para cargar varios dispositivos al mismo tiempo para evitar daños en los dispositivos;
- Antes de cargar el dispositivo, confirme si el voltaje de entrada del dispositivo coincide con el voltaje de salida de la fuente de alimentación móvil;
- En caso de que el banco de energía móvil no se utilice durante mucho tiempo, puede producirse una descarga excesiva. Para no afectar el rendimiento del banco de energía móvil, cargue y descargue el banco de energía móvil al menos una vez cada 3 meses.

■Advertencia:

- Este producto contiene baterías de iones de litio. Está estrictamente prohibido abrir la carcasa del producto sin permiso para evitar posibles daños a las baterías u otros peligros;
- Está estrictamente prohibido desmontar, apretar, perforar, cortocircuitar este producto a voluntad, o tirarlo al agua, al fuego o exponerlo a un ambiente con una temperatura superior a 60 ° C para evitar incendios y otros peligros;
- Este producto tiene una función de protección contra sobrecalentamiento incorporada En caso de que la temperatura ambiente exceda el rango de temperatura de funcionamiento normal, puede ocurrir protección contra sobrecalentamiento. En este momento, simplemente mueva el producto a una temperatura que se usa con frecuencia y haga clic en el botón para restaurar la salida.

GEBRAUCHSANWEISUNG

P11A

HEATED VEST	
Fabricant	Shenzhen Yiyu Technology Trade Co., LTD
Address	Building3407, East Tower, Block 6, Phase 2, Tian'an Cloud Valley Industrial Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
E-mail	YIYU@15JP.CN

EU REP **eVatmaster Consulting Gmbh**
Raiffeisen Street2B11,63110 Rodgau, Hessen,Germany
contact@evatmaster.com

UK REP **EVATOST CONSULTING LTD**
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

We simply act as an EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the products we represent. Therefore, we are not responsible for any product quality or infringement issues. For manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

We simply act as an UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any product quality or infringement issues. For manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

quefairedemesdechets.fr

FR POLYESTER + PLASTIQUE — BAG DE TRI

FR Cet appareil et les piles sont recyclables — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DE

■Zeichnung des Produktetiketts:

①Ausgang(USB-A1) ②Ausgang(USB-A2) ③Eingang(Type-C)
④Eingang(Micro) ⑤Batteriekapazitätsanzeige ⑥Schaltknopf



■Produktspezifikation:

- Produktmodell: P11A
- Akku-Typ: Lithium-Ionen-Polymer-Zelle
- Eingang (Type-C): 5V⎓2A
- Ausgang(Type-C): 5V⎓2.4A
- Ausgang(USB-A1): 5V⎓2.1A
- Ausgang(USB-A2): 5V⎓2.1A
- Ladezeit: Ca. 5.5 Stunden (Mit PD10W Adapter)
- Arbeitstemperatur: 0°C-50°C
- Produktgröße: (L)139×(W)68×(H)16mm
- Produktgewicht: ≈222g

DE

■Gebrauchsanweisung:

1.Öffnungsmethode

Dieses Produkt hat die Funktion der automatischen Erkennung, die das mobile Gerät automatisch identifizieren und das Gerät aufladen kann; Wenn das Startup nicht automatisch erkannt werden kann, drücken Sie die "Schaltknopf" um es zu starten.

2.Einmaliges kurzes Drücken des Schalters, zeigt die verbleibende Leistung des mobilen Akkupacks an

Jede der 4 LEDs zeigt den Batteriestatus wie folgt an:

Kontrollleuchte: ● Einschalten ● Ausschalten	Kapazität:
●●●●	0%
●●●●	1%-25%
●●●●	25%-50%
●●●●	50%-75%
●●●●	75%-100%

DE

3.Verwenden Sie den Netzadapter zum Aufladen dieser mobilen Powerbank

Die Powerbank hat 1 Type-C-Eingang, 1 Micro-Eingang, verwenden Sie einen beliebigen Eingang, um Ihr Handy-Netzteil zu verbinden, können Sie realisieren, um diese mobile Macht aufzuladen.
Die LED-Power-Anzeige blinkt während die mobile Powerbank aufgeladen wird, sobald diese voll geladen ist leuchten die 4 LED-Power-Anzeigen ständig.

⚠ Vorsicht:

Sollten Sie während der Verwendung unerwünschte Erscheinungen wie Ausbeulungen oder Austritt von Flüssigkeiten feststellen, stellen Sie die Verwendung des Produkts bitte sofort ein.



Type-C Eingang



Micro Eingang

DE

4.Versorgung digitaler Geräte wie Mobiltelefone und Tablets

Dieses mobile Netzteil verfügt über 2 USB-A-Ausgang, schließen Sie einen der Ausgänge an ein digitales Produkt an, um das digitale Produkt zu laden, die LED-Stromanzeige leuchtet während des Ladevorgangs des digitalen Produkts. Wenn das digitale Produkt vollständig aufgeladen ist, stellen Sie bitte die Stromversorgung des digitalen Geräts ein und die LED-Anzeige erlischt.

⚠ Hinweis:

Wenn der Batteriestand dieser mobilen Powerbank zu gering ist, blinkt die Stromanzeige und die Stromversorgung kann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erfolgen.



USB-A1/A2 Ausgang



DE

■Vorsicht:

- Bitte laden Sie das Produkt beim ersten Mal vollständig auf;
- Wenn der Akku aufgequollen, undicht, verformt, in Wasser getaucht oder kurzgeschlossen ist, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein;
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und verwenden Sie es nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder starkem Magnetismus;
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf;
- Lassen Sie das Gerät nicht in einem Auto liegen, da die hohen Temperaturen in einem Auto, das starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, das Gerät beschädigen können;
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die USB-Eingangs- und Ausgangsöffnungen des Geräts, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann;
- Um Anomalien bei der Verwendung dieses Produkts zu vermeiden, verwenden Sie bitte ein qualifiziertes oder zum Mobiltelefon passendes Ladekabel, Netzteil und anderes Zubehör;
- Verwenden Sie kein All-in-One-Kabel zum gleichzeitigen Aufladen mehrerer Geräte, um Schäden am Gerät zu vermeiden;
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen Ihres Geräts, dass die Eingangsspannung Ihres Geräts mit der Ausgangsspannung der mobilen Stromversorgung übereinstimmt;
- Um die Leistung des Mobilgeräts nicht zu beeinträchtigen, laden und entladen Sie es bitte mindestens alle 3 Monate vollständig.

■Warnung:

- Dieses Produkt enthält eine Lithium-Ionen-Batteriezelle. Es ist strengstens verboten, das Gehäuse des Produkts zu zerlegen, um einen möglichen Bruch der Batteriezelle oder andere Gefahren zu vermeiden;
- Es ist strengstens verboten, dieses Produkt zu zerlegen, zu quetschen, zu durchbohren oder kurzzuschließen, es in Wasser oder Feuer zu legen oder es Temperaturen von mehr als 60°C auszusetzen, um Feuer und andere Gefahren zu vermeiden;
- Das Produkt verfügt über eine integrierte Übertemperaturschutzfunktion. Wenn die Umgebungstemperatur den normalen Betriebstemperaturbereich überschreitet, tritt das Übertemperaturschutzphänomen auf. Bewegen Sie das Produkt zu diesem Zeitpunkt einfach in die normal verwendete Temperaturumgebung und klicken Sie auf die Umschalttaste, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.

MANUALE UTENTE

P11A

HEATED VEST	
Fabricant	Shenzhen Yiyu Technology Trade Co., LTD
Address	Building3407, East Tower, Block 6, Phase 2, Tian'an Cloud Valley Industrial Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
E-mail	YIYU@15JP.CN

EU REP **eVatmaster Consulting Gmbh**
Raiffeisen Street2B11,63110 Rodgau, Hessen,Germany
contact@evatmaster.com

UK REP **EVATOST CONSULTING LTD**
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

POLYESTER + PLASTIQUE

Cet appareil et les piles sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

quefairedemesdechets.fr

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Icona del prodotto:

①Uscita(USB-A1) ②Uscita(USB-A2) ③Ingresso(Type-C)
④Ingresso(Micro) ⑤Indicatore di capacità della batteria a LED
⑥Pulsante di commutazione



Specifiche del prodotto:

- Modello di prodotto: P11A
- Tipo di batteria: Cella polimerica agli ioni di litio
- Ingresso (Type-C): 5V⎓2A
- Uscita(Type-C): 5V⎓2.4A
- Uscita (USB-A1): 5V⎓2.1A
- Uscita (USB-A2): 5V⎓2.1A
- Tempo di ricarica: Circa 5.5 ore (Utilizzare l'adattatore PD10W)
- Temperatura di funzionamento: 0°C-50°C
- Dimensioni del prodotto: (L)139×(W)68×(H)16mm
- Peso del prodotto: ≈222g

Uso del prodotto:

1.Accensione del prodotto

Questo prodotto è dotato di una funzione di rilevamento e identificazione automatica, in grado di identificare automaticamente il dispositivo cellulare in modo da accendere l'uscita; Se non riconosce automaticamente l'avvio, premere il "Pulsante di accensione" per iniziare.

2.Una singola pressione breve dell'interruttore mostra la potenza residua dell'alimentatore mobile

Le 4 spie LED di alimentazione indicano rispettivamente lo stato dell'alimentazione come segue:

Indicador : ● Attivare ● Disattivare	Aarica:
●●●●	0%
●●●●	1%-25%
●●●●	25%-50%
●●●●	50%-75%
●●●●	75%-100%

3.Ricarica della banca di alimentazione tramite l'adattatore di alimentazione

Utilizzare l'adattatore di alimentazione per caricare la caricabatteria portatile. La caricabatteria portatile ha un'ingresso Type-C e un'ingresso Micro; utilizzare qualsiasi ingressi per collegare l'adattatore di alimentazione del telefono per caricare la caricabatteria portatile.

⚠Precauzioni:

Nel caso in cui il prodotto si rigonfia o perde durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso.



Type-C Ingresso



Micro Ingresso

4.Alimentazione per cellulari, tablet e altri prodotti digitali

La caricabatteria portatile ha 2 uscite USB-A. Collegare qualsiasi uscite a un prodotto digitale per caricarlo; l'indicatore di alimentazione a LED si accende durante la carica del prodotto digitale. Quando il prodotto digitale è completamente carico, interrompere l'alimentazione del dispositivo digitale e l'indicatori LED si spegne.

⚠Nota:

Quando la potenza di questo alimentatore mobile è troppo bassa, l'indicatore di alimentazione lampeggia e l'uscita dell'alimentatore non può essere eseguita in questo momento.



USB-A1/A2 Uscita



Precauzioni:

- Ricaricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta;
- Se questo prodotto presenta anomalie quali rigonfiamento della batteria, perdite, deformazione, immersione in acqua o cortocircuito, interrompere immediatamente l'uso;
- Non far cadere o utilizzare questo prodotto in ambienti ad alta temperatura, umidità, forte magnetismo o altro;
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini;
- Non lasciare questo prodotto in un'auto L'elevata temperatura all'interno dell'auto sotto una forte luce solare danneggerà questo prodotto;
- Non inserire oggetti estranei nei fori di ingresso e uscita USB del prodotto per evitare cortocircuiti o danni;
- Per evitare un uso anomalo di questo prodotto, utilizzare cavi di ricarica, adattatori di alimentazione e altri accessori idonei o compatibili con il telefono cellulare;
- Non utilizzare cavi dati all-in-one per caricare più dispositivi contemporaneamente per evitare danni ai dispositivi;
- Prima di caricare il dispositivo, confermare se la tensione di ingresso del dispositivo corrisponde alla tensione di uscita dell'alimentatore mobile;
- Nel caso in cui se la banca di alimentazione mobile non viene utilizzato per un lungo periodo, potrebbe verificarsi una scarica eccessiva.Per non influire sulle prestazioni della banca di alimentazione mobile, ricaricare e scaricare la banca di alimentazione mobile almeno una volta ogni 3 mesi.

Avvertimento:

- Questo prodotto contiene batterie agli ioni di litio. È severamente vietato aprire l'involucro del prodotto senza autorizzazione per evitare possibili danni alle batterie o altri pericoli;
- È severamente vietato smontare, schiacciare, forare, cortocircuitare questo prodotto a piacimento o gettarlo in acqua, fuoco o esporlo a un ambiente con una temperatura superiore a 60°C per evitare incendi e altri pericoli;
- Uesto prodotto è dotato di una funzione di protezione da sovratemperatura incorporata.Nel caso in cui la temperatura ambiente superi il normale intervallo di temperatura di esercizio, potrebbe verificarsi una protezione da sovratemperatura. A questo punto, è sufficiente spostare il prodotto a una temperatura utilizzata spesso e fare clic sul pulsante per ripristinare l'uscita.

NOTICE D' UTILISATION

P11A

HEATED VEST	
Fabricant	Shenzhen Yiyu Technology Trade Co., LTD
Address	Building3407, East Tower, Block 6, Phase 2, Tian'an Cloud Valley Industrial Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
E-mail	YIYU@15JP.CN

EU REP **eVatmaster Consulting Gmbh**
Raiffeisen Street2811,63110 Rodgau, Hessen,Germany
contact@evatmaster.com

UK REP **EVATOST CONSULTING LTD**
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

FR POLYESTER + PLASTIQUE BAC DE TRI

FR Cet appareil et les piles sont recyclables — À DÉPOSER EN MAGASIN — OU — À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

Schématique:

①Sortie (USB-A1) ②Sortie (USB-A2) ③Entrée(Type-C)
④Entrée (Micro) ⑤Indicateur de capacité de la batterie à LED
⑥Bouton de commutation



Spécifications du produit :

- Modèle de produit : P11A
- Type de batterie : Cellule polymère lithium-ion.
- Entrée(Type-C): 5V⎓2A
- Sortie(Type-C): 5V⎓2.4A
- Sortie(USB-A1): 5V⎓2.1A
- Sortie(USB-A2): 5V⎓2.1A
- Temps de charge : Environ 5.5 heures(Utiliser l'adaptateur PD10W)
- Température de travail : 0°C-50°C
- Taille du produit: (L)139×(W)68×(H)16mm
- Poids du produit: ≈222g

FR

Instructions d'utilisation:

1.Méthode de mise sous tension

Ce produit dispose d'une fonction de détection et d'identification automatique, qui peut identifier automatiquement le dispositif de téléphone cellulaire de manière à démarrer l'alimentation de sortie ; si vous ne pouvez pas identifier automatiquement le cas de démarrage, veuillez appuyer sur le "bouton de commutation" pour démarrer.

2.Appuyez rapidement une fois pour montrer la capacité restante d'alimentation mobile

Chacun des 4 indicateurs indique l'état de l'alimentation comme suit:

Indicateur : Allumer Eteindre	Capacité restante :
●●●●	0%
●●●●	1%-25%
●●●●	25%-50%
●●●●	50%-75%
●●●●	75%-100%

FR

3.Utilisez l'adaptateur d'alimentation pour charger la batterie externe

Cette banque d'alimentation est livrée avec un port d'entrée de Type-C, un port d'entrée micro USB, connectez-vous avec l'adaptateur adapter, vous pouvez charger cette banque d'alimentation par n'importe quel port d'entrée, le voyant d'alimentation LED clignote lors de la chargement, 4 voyants d'alimentation LED restent allumés lorsqu'ils sont complètement chargés.

⚠ Consignes:

Si vous constatez des phénomènes indésirables tels que des bombements ou des fuites pendant l'utilisation, veuillez arrêter immédiatement d'utiliser le produit.



Type-C Entrée



Micro Entrée

FR

4.Charger les téléphones mobiles, les tablettes et autres produits numériques

La banque d'alimentation dispose de 2 ports de sortie USB-A, connectez le produit numérique à n'importe quel port de sortie, pendant le chargement des produits numériques, le voyant LED s'allume. Lorsque le produit numérique est complètement chargé, veuillez arrêter d'alimenter l'appareil numérique, puis l'indicateur LED s'éteint.

⚠ Remarque :

Lorsque la batterie externe est trop faible, l'alarme de l'indicateur d'alimentation sera allumée clignote et la chargement n' est pas possible à ce moment-là.



USB-A1/A2 Sortie



FR

Consignes:

- Lors d'un premier utilisation, veuillez d'abord charger complètement le produit;
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'anomalie telle qu'un gonflement, une fuite, une déformation, une immersion dans l'eau ou un court-circuit de la batterie;
- Ne faites pas tomber le produit et ne l'utilisez pas dans un environnement chaud, humide ou fortement magnétique;
- Conservez ce produit hors de portée des enfants;
- Ne laissez pas ce produit dans une voiture en cas du température élevée causée par le fort ensoleillement peut l'endommager;
- Ne placez aucun objet étranger dans les ports d'entrée et de sortie USB du produit, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou des dommages;
- Afin d'éviter toute anomalie dans l'utilisation de ce produit, veuillez utiliser un câble de charge, un adaptateur de courant et d'autres accessoires qualifiés ou adaptés au téléphone mobile;
- N'utilisez pas un câble tout-en-un pour charger plusieurs appareils en même temps afin d'éviter d'endommager vos appareils;
- Avant de charger votre appareil, assurez-vous que la tension d'entrée de votre appareil correspond à la tension de sortie de l'alimentation mobile;
- Si l'alimentation mobile n'est pas utilisée pendant une longue période, elle peut être trop déchargée. Afin de ne pas affecter les performances de l'alimentation mobile, veuillez la charger et la décharger complètement au moins une fois tous les 3 mois.

Avertissement:

- Ce produit contient des batteries au lithium-ion. Il est strictement interdit de démonter le boîtier du produit afin d'éviter un éventuel bris de batterie ou d'autres dangers;
- Il est strictement interdit de démonter, de presser, de percer ou de court-circuiter le produit, ou de le mettre dans l'eau ou dans le feu ou de l'exposer à des températures supérieures à 60°C afin d'éviter tout risque d'incendie et autres dangers;
- Le produit est doté d'une fonction intégrée de protection contre la surchauffe, qui peut est activée lorsque la température ambiante de fonctionnement dépasse la plage de température de fonctionnement normale. Dans ce cas, il suffit de ramener le produit à la température normale de fonctionnement et de reprendre la production en appuyant une fois sur un bouton.

取扱説明書

P11A

お問い合わせ窓口（JP）

取り扱い方法に関するお問い合わせ、修理依頼などの
アフターサービスに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

Eメールでのお問い合わせ
Seller@15jp.cn
【受付時間】月曜日～金曜日
24時間（年末年始/祝日など、弊社休業日を除く）
弊社からの回答は最大24時間お待ちください

LINEでのお問い合わせ
【受付時間】月曜日～金曜日
10:00～17:00（年末年始/祝日など、弊社休業日を除く）

JPN

■本体について:

①出力(USB-A1)　②出力(USB-A2)　③入力(Type-C)
④入力(Micro)　⑤LED電量インジケータは
⑥スイッチ・ボタン



■ 製品仕様:

- モデル番号：P11A
- 電池種類：リチウムイオンポリマー電池
- 入力(Type-C)：5V=2A
- 出力(Type-C)：5V=2.4A
- 出力(USB-A1)：5V=2.1A
- 出力(USB-A2)：5V=2.1A
- 充電時間：約5.5時間（充電器PD10W使用時）
- 動作温度：0℃～50℃
- 製品寸法：(L)139×(W)68×(H)16mm
- 製品質量：≈222g

JPN

■使用説明書:

1.製品ターンオン

本製品には自動検出・識別機能があり、携帯電話機を自動的に識別して電源出力をオンにすることができます。自動識別してスイッチをオンにできない場合は、「スイッチボタン」を押して起動してください。

2.スイッチを1回短く押すと、モバイルバッテリーの残りの電量が表示されます

4つのLED電量インジケータは、それぞれ次のように電量状況を示します:

インジケーター: ●点灯 ●消灯	容量:
●●●●	0%
●●●●	1%-25%
●●●●	25%-50%
●●●●	50%-75%
●●●●	75%-100%

JPN

3.ACアダプタからモバイルバッテリーへ充電

本モバイルバッテリーに、入力ポートはType-c　とmicroポートが付け
ケーブルと接続して、如何のポートを利用して、ACアダプタと接続して、充電できます。充電中、LEDライトは点滅して、満充電後、LEDライトは正常に点灯します。

⚠ ご注意:

使用中に製品の膨潤や液漏れなどの望ましくない現象が見られた場合は、直ちに使用を中止してください



Type-C 入力　　Micro 入力

JPN

4.モバイルバッテリーから携帯、タブレット等へ充電

本モバイルバッテリーに、出力ポートはUSBA×２ があり
ケーブルと接続して、如何のポートを利用して、端末製品と接続して、充電できます。充電中、LEDライトは点灯します。
端末製品を満電になった場合、デジタル機器への電源供給を停止してください、LEDライトは滅になります。

⚠ ご注意:

このモバイルバッテリーの電力が低すぎると、電源インジケータが点滅し、この時ではモバイルバッテリー出力をできません。



USB-A1/A2 出力

JPN

■ご注意:

- 初回ご使用の際は、フル充電してください;
- 電池の膨れ、漏れ、変形、水浸、ショートなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください;
- 高温多湿、強い磁気などの環境下で落としたり、使用したりしないでください;
- お子様の手の届かないところに置いてください;
- 本製品を車内に放置しないでください。強い日光の下で車内が高温になると、本製品が破損する恐れがあります;
- ショートや破損を防ぐため、製品のUSB入出力穴に異物を入れないでください;
- 本製品の異常使用を防ぐため、充電ケーブル、電源アダプター等の付属品をご使用ください;
- デバイスの損傷を防ぐため、オールインワンのデータケーブルを使用して複数のデバイスを同時に充電しないでください;
- デバイスを充電する前に、デバイスの入力電圧がモバイル電源の出力電圧と一致しているかどうかを確認してください;
- モバイルパワーバンクを長期間使用しないと、過放電が発生する場合があります。モバイルパワーバンクの性能に影響を与えないように、少なくとも3ヶ月に1回はモバイルパワーバンクの充電と放電を行ってください。

■ご禁止:

- この製品にはリチウムイオン電池が含まれています。電池の損傷やその他の危険を避けるため、許可なく製品のシェルを開けることは固く禁じられています;
- 火災等の危険を避けるため、本製品を自由に分解、圧搾、穿刺、短絡したり、水に投げ込んだり、火にかけたり、60℃以上の環境にさらしたりすることは固く禁じられています;
- 本製品には過熱保護機能が内蔵されています。動作環境温度が通常の動作温度範囲を超えると、過熱保護が発生する場合があります。このとき、よく使用する温度に製品を移動し、ボタンをクリックして出力を復元します　。